

船底塗料の使用量について

1. 船底部面積の計算方法について

パワーボート	セールボート
水線長×(吃水+全幅)=船底部面積 	0.5×水線長×(吃水+全幅)=船底部面積 
20Ft (全長8.78m) の計算例 (SEA JET 033の場合)	25Ft (全長7.62m) の計算例 (SEA JET 033の場合)
8.78m×(0.71m+3.05m)=33㎡ 船底塗料は2回なので… 33×2=66㎡ SEAJET 033は7㎡/L塗れるので… 66÷7=9.4L(5缶)	0.5×7.62m×(1.71m+3.35m)=19.3㎡ 船底塗料は2回なので… 19.3×2=38.6㎡ SEAJET 033は7㎡/L塗れるので… 38.6÷7=5.5L(3缶)

- 計算式で算出した使用量は塗り切ることが大事です。
- パワーボートの場合は、滑走面の船尾部分を厚目に塗るのがおすすめです。

2. サイズ別船底塗料の使用量目安 (参考)

■中国塗料SEAJET (シージェット) 使用量の早見表 (ハケ塗りの場合)

単位:リットル

	パワーボート			セールボート		
	SEAJET 015 (プライマー)	SEAJET 033 (船底塗料)	SEAJET 034 (船底塗料)	SEAJET 015 (プライマー)	SEAJET 033 (船底塗料)	SEAJET 034 (船底塗料)
20フィート	2.2	2.9	3.4	2.2	2.9	3.4
26フィート	3.2	5.4	6.3	3.2	4.1	4.8
30フィート	4.5	8.5	9.9	4.5	5.7	6.7
35フィート	5.4	12.8	14.9	5.4	6.8	7.9
38フィート	6.3	15.0	17.5	6.3	8.0	9.3
44フィート	7.4	17.3	20.2	7.4	9.4	11.0
51フィート	9.0	18.5	21.6	9.0	11.4	13.3



SEIBU MARINE

1 WAKOECO α (ワコーエコアルファ)

(税別)

GRP_WAE4 ￥16,800 ￥16,000

- カラー: ブルー、ブラック
- 内容量: 4kg(セラミックス添加剤配合タイプ)
- 亜酸化銅を含む
- ※電蝕が起こるアルミ船などには使用できません。
- 参考塗装面積: 20平方メートル(25feet艇)/4kg缶

■WAKO ECO α サイズ別使用量目安

艇長	塗料	WAKO ECO α
20フィート		2kg
25フィート		4kg
30フィート		6kg
35フィート		8kg
40フィート		12kg


※船体の形状や仕様によって目安の数値に誤差が出る可能性があります。

おすすめポイント

<より効率的に、使いやすくなった新型船底塗料>

- 従来の商品よりも防汚メカニズムの効率がUPし、より防汚剤の効果を引き出すことができるようになりました。
- お客さまの手間を軽減&添加剤のかきまぜ不足による効果のムラがないよう、配合タイプへ変更されました。(塗装前の攪拌作業は必要です。)

<ワコーペイントの防汚メカニズムと特徴>



- 環境性: 抑制型塗料 (塗料が溶け出しにくい) のため、塗料が海水中に流れ出しにくく、海洋環境に優しいです。
- 防汚性: 従来商品のように汚れと一緒に海へ溶け出すのではなく、付属のセラミック添加剤が発生させるマイナスイオンバリアで海洋生物を寄せ付けません。
- 経済性: マイナスイオンバリアが長期的に防汚効果を発揮するので、塗り替え回数が減りコストの削減に繋がります。

※海域など使用環境により防汚効果が異なる場合があります。

塗り重ね適性表 (参考)

塗料メーカー名	前回塗装した塗料	WAKOECO α
中国塗料	マリンスター30G	○
	シージェット033	○
	シージェット034	○
	ニューマリンゴールド	○
	あつぱれ	○
日本ペイント	うなぎ塗料一番	○
	マリアートエイフ	○
NKM	ニューブラドル	○
	スーパークルーズ02	○
カナエ塗料	大漁	○
ヤマハ発動機	パワープロテクター	○
インターナショナル	ニューボートガードエキストラ	○

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング



ブラック

シャークホワイト

ブルー

レッド

※シャークホワイトは、塗装後は薄いグレー色ですが、ある程度、没水しているとホワイトになります。

中国塗料			
1 船底塗料 シージェット 033			
GRP_01488		¥14,070	¥13,400
01492	専用シンナー-A	0.5L	¥1,050
■カラー：ブラック、シャークホワイト、ブルー、レッド ■第4類第2石油類 ■自己研磨型 (水和分解型)船底塗料 ■容量：2L (約3.8kg) ■標準塗布量：7平方メートル/L ※2回塗りが標準です。 ●自己研磨型で抵抗の増加を抑制すると共に安定した防汚性を示します。 ●新艇に塗装する場合はプライマー-015(01499)が必要です。 ●アルミ艇には使用できません。			



ビビッドホワイト

ビビッドブラック

ビビッドブルー



ビビッドレッド

中国塗料			
2 船底塗料 シージェット 034			
GRP_98188		¥16,905	¥16,100
01492	専用シンナー-A	0.5L	¥1,050
■カラー：ビビッドホワイト、ビビッドブラック、ビビッドブルー、ビビッドレッド ■第4類第2石油類 ■容量：2L ■膜厚(DRY)：50ミクロン/回(2回塗りが標準) ■加水分解型 ■没水まで：12時間～ ●亜酸化銅を含まない為、鮮やかに船底を彩ります。 ●アルミ艇にも塗装可能です。 ●上甲板への使用をお勧めします(メーカー推奨) ●海水温度が上昇すると塗膜の溶解が早まり、フジツボ等、付着し易くなる為、係留艇には使用しないでください。 ●アルミ艇にご使用の場合は夏場のフジツボ付着に注意し、付着がみられる前に早めに上架し十分な膜厚を(100ミクロン以上)確保した塗装を行ってください。 ●その他、FRP製係留艇にははシージェット033シリーズをご使用ください。 ※SEAJET033と混合しないで下さい。 ※SEAJET033の上に塗装する場合はプライマー-015(01499)をご使用下さい。			



中国塗料			
4 シージェット 015 プライマー			
01499	2L	¥4,830	¥4,600
01492	専用シンナー-A	0.5L	¥1,050
■1回塗り ■第4類第2石油類 ●シージェット035や033を新艇に塗るときや、旧船底塗料の銘柄が不明の場合に重ね塗りする時の下塗り剤として最適。 ●FRP(ゲルコート)との密着性が優秀で、耐水・耐久性が高く、一液性の速乾タイプで作業性も良好。			

船底塗料の色によるイメージ変化



塗り重ね適性表 (参考)

今回塗装		SEAJET 033
前回塗装した塗料		
中国塗料	SEAJET 033 SEAJET 034 SEAJET 035 マリンスター-30G ニューマリンゴールド	○ ○ ○ ○ ○
ヤマハ発動機	アクアキーパー パワープロテクター	○ ○
インターナショナル エビグラス	ボートガードエキストラ ミクロンCSC クルーザーズベリオ インタースピード2000	○ ○ ○ ○ △
日本ペイント	うなぎ塗料一番	△
日本油脂	ニューブラドル ニューブラドルDX スーパードルフィン	○ ○ △ ○
関西ペイント	キャプテンAFクリーン キャプテンAFパワーS	○ ○ ○ ○
カナエ塗料	大漁クリーン 大漁ストロング	○ ○ ○ ○
公進ケミカル	黒潮1号・2号 黒潮4号	○ ○ △ △
サンカイケミカル	サンカイコッパー	○

注) ○…直塗り可能
△…プライマーとしてSEAJET 015を使用

ワンポイントアドバイス
船底塗料はSEAJET033、034及び035を新艇または無塗装のFRP面に塗装する場合は、プライマーとしてSEAJET015が必要です。



ホワイト

赤さび

ブルー


レッド

ブラック

中国塗料			
3 ニューマリンゴールド			
GRP_99712	2kg	¥13,230	¥12,600
GRP_99716	4kg	¥19,635	¥18,700
23396	ラバックスシンナー	4L	¥5,040
■カラー：ホワイト、赤さび、ブルー、レッド、ブラック ●自己研磨型船底塗料。稼働率の高い船に向いています。粘度が低い為作業性が良く1kgあたりハケ塗りで6.5平方メートル塗付できます。2度塗りをするによって効果が100%発揮されます。 ●魚槽内には塗装しないで下さい。 ●アルミ艇使用不可			



剥離剤(リムーバー)処理後のFRP面



中国塗料			
5 シージェット441 剥離剤			
91265	2L	¥7,140	¥6,800
■第4類第2石油類 ●刺激臭の少ない中性タイプで、人体、環境に安全です。 ●FRPを傷めることもありません。 ●2Lで約5平方メートルが処理の目安です。 ●旧塗膜の除去効果に優れています。 ●あらゆる角度の面に厚塗りのできる増粘タイプです。 【使用方法】 ①水洗いの後、剥離面を乾燥させ、出来るだけ厚く441を塗布します。 ②15～30分放置した後、ゲルコート面を痛めない材質(プラスチック製など)のスクレー等で、剥離材によって浮いた塗料を除去し、仕上げはシンナー等で本品を完全に拭いて下さい。 ※注意！ 作業の際は、換気の良い場所で行って下さい。			



カラー：赤 青 黒 白(グレー) 紺

塗料メーカー名	旧塗膜	パワープロテクト
中国塗料	シージェット 033 フレンド 300 マリンスター-30G	○ ○ ○
カナエ塗料	大漁クリーン FRCKクリーン CCPPクリーン トライボート KCP	○ ○ ○ ○ ×
関西ペイント	キャプテンA/FハイバーS キャプテンA/Fクリーン	×
日本油脂	ニューブラドル スーパードルフィン	○ ×
日本ペイント	うなぎ塗料一番 ニッペシーフレッシュコスタ Rコッパー ビニレックス コッパー ニッペ Hi-Cup	○ ○ ○ ○ ×
公進ケミカル	黒潮シリーズ	○



①カラー：Newレッド、Newブルー

②カラー：Newホワイト、Newブラック

YAMAHA			
2 自己消耗型船底防汚塗料 パワープロテクター あざやかシリーズ			
① 907907601800	2kg	Newレッドのみ	¥11,550
① GRP_9079076017	4kg	Newレッド・Newブルー	¥18,900
② GRP_9079076040	4kg	Newホワイト・Newブラック	¥22,523
① GRP_9079076025	20kg	Newレッド・Newブルー	¥82,005
② GRP_9079076043	20kg	Newホワイト・Newブラック	¥92,400
Q5WNIP000040	マリアートAFシンナー	1L	¥1,260
■第4類第2石油類			



INTERNATIONAL			
3 プリモコン(プライマー)			
Q5WKNT000011	グレー	2.5L	¥10,500
Q5WKNT000001	A/Fシンナー	No.3 1L	¥1,680
【用途】 ●新艇：ゲルコートとの密着をよくする為のプライマー ●塗り替え：旧塗膜と塗り重ね性が合わない、または不明な場合のバインダーコート			

YAMAHA			
1 自己消耗型船底防汚塗料 パワープロテクター			
GRP_9079076014	2kg	赤、青、黒、白(グレー)	¥10,920
GRP_9079076009	4kg	赤、青、黒、白(グレー)、紺	¥17,325
GRP_9079076047	24kg	赤、青、黒、白(グレー)、紺	¥90,405
Q5WKNT000001	A/Fシンナー	No.3 1L	¥1,680
■第4類第2石油類 ■塗装方法：刷毛、ローラー、スプレー ■塗装回数：50ミクロン×2回塗り(性能は膜厚に比例します。) ■塗布面積概算式 ボート：船底面積=水線長×(最大幅+喫水) ヨット：船底面積=水線長×(最大幅+喫水)×0.75 ■塗布量：5.5㎡/kg・50ミクロン(刷毛) 4.9㎡/kg・50ミクロン(スプレー) ■膜厚：119ミクロン(WET)、50ミクロン(DRY)			

【注意】
※赤色は、防汚性能UPと亜酸化銅が含有されているため、赤と明記していますが実際は赤錆色となります。
●白は塗装直後、ライトグレーで没水後海面下部分は白に発色します。
●粘度調整しておりますので、シンナーでの希釈は避けて下さい。
(※シンナーの使用が必要な場合のみ N03AFシンナーを使用してください。)
●アノード(防蝕亜鉛)には絶対に塗装しないで下さい。吸水取入口、プロペラ、プロペラシャフト等合金部に塗装しますと、電蝕発生の恐れがありますので、必ず合金防汚塗料をご使用下さい。
●アルミ、軽合金には使用できません。
●安全衛生、取扱い及び貯蔵、緊急時および応急処置につきましては、缶の詳細事項をお読み下さい。また、廃棄する時には産業廃棄物として処理して下さい。

乾燥時間			
外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔	没水迄の時間
	最低	最低	最低
5℃	1時間	16時間	なし
15℃	45分	10時間	なし
23℃	30分	6時間	なし
35℃	20分	4時間	なし

船底防汚塗料使用量目安 (50μ×2回塗り=100μ)			
長さ(ft)	ヨット使用量	ボート使用量	
17	3kg	4kg	
21	4kg	5kg	
23	5kg	8kg	
25	6kg	10kg	
30	8kg	12kg	



●色は鮮やかなNewカラーの計4色
●艶ありタイプを採用し、喫水部の仕上げに優れた付着性
●アルミ艇にも塗布可能(銅系は一切含んでいません。)
●出航回数の多い艇に効果を発揮

【注意】
・色により缶外観が異なります。
・粘度調整しておりますので、シンナーでの希釈は避けて下さい。
・アノード(防蝕亜鉛)には絶対に塗装しないで下さい。吸水取入口、プロペラ、プロペラシャフト等合金部に塗装しますと、電蝕発生の恐れがありますので、必ず合金防汚塗料をご使用下さい。
・銅系は一切含んでおりません。
・加水分解型のため、川、河口など塩分の少ないところでは効果がありません。
・藻類に対しては、非常によく効きます。ただし、亜酸化銅が入っておりませんので、フジツボに対しては亜酸化銅入りのパワープロテクターをお選び下さい。

タイプ	自己消耗型(加水分解型)
用途	FRP船、アルミ船、木船
容量	2kg、4kg
カラー	Newレッド、Newブルー、Newホワイト、Newブラック
適用シンナー	マリアートAFシンナー
標準膜厚	50ミクロン/回
塗布方法	刷毛、ローラー、スプレー
塗装回数	2回塗り
塗り重ね可能時間(20℃)	4時間以上
亜酸化銅	なし
塗布量	5.5㎡/kg・50μ(刷毛)、4.9㎡/kg・50μ(スプレー)
膜厚	119μ(WET)、50μ(DRY)



INTERNATIONAL			
4 インターストリップ AF 剥離剤			
Q6WKNT000029	2.5L	¥7,665	¥7,300
●FRP(ゲルコート)をいためない、クロロメタン系溶剤を含まない環境に優しい剥離剤。 【使用方法】 ① 上架後、付着物及び塩分を除去し乾燥 ② 剥離剤を充分に攪拌 ③ 除去したい塗膜上に刷毛でたっぷり塗る ④ 10分～20分後、軟化した塗膜を除去(不十分の場合繰り返し行う) ⑤ 水洗いした後、充分乾燥させて再塗装する ●注意事項 ※火気厳禁 ※換気注意 ※必ず保護メガネ、手袋を着用			

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング

船底塗料・塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修



YAMAHA 1 高稼動艇(漁船等)パワープロテクター (税別)			
A GRP_907907602700	2kg	¥8,715	¥8,300
B GRP_907907602900	4kg	¥15,645	¥14,900

- カラー：赤、青、赤錆
 - 塗料種：自己研磨型船底防汚塗料
 - 適合：アルミ、軽合金艇等
 - 塗装方法：刷毛、ローラー、スプレー
 - 塗装回数：50μ×2回塗りを推奨
 - 第4類第2石油類
 - 使用シンナー：塩化ゴム/アクリ用シンナーA
 - 他商品に比べフジツボ、スライムの付着が少ない。
 - 錫(TBT)、亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。
 - 亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずまない。また、電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用できる。
 - gあたりの塗布面積で経済的。
- ※粘度調節しておりますので、シンナーでの希釈は避けてください。
※アノード(防蝕亜鉛)には絶対使用しないでください。吸水取入口、プロペラ、プロペラシャフト合全部にに塗装しますと、電蝕発生の恐れがありますので必ず合金用防汚塗料をご使用ください。



日本ペイント 2 マリアートAF (税別)			
GRP_23480	2kg	¥10,500	¥10,000
GRP_23485	4kg	¥18,900	¥18,000
23490	シンナー 1L	¥1,260	¥1,200

- カラー：白、赤、青、黒、紺
- タイプ：自己消耗型 ■塗布量：5.5平方メートル/kg
- 特殊設計された抑制型溶解コポリマー。
- 特に漁船と異なり、係留期間の長い中小型プレジャーフィッシングボート専用開発した船底塗料です。
- アルミニウム、軽合金等の船体には適しません。
- 白は没水後色に変化します。



日本ペイント 4 マリアート P-100 (税別)			
23504	グレー 4kg	¥9,450	¥9,000
23490	AFシンナー 1L	¥1,260	¥1,200

- 船底塗料用プライマー
- 新艇
- ゲルコートの密着を良くするためのプライマー。(ゲルコートにサンディングが必要で)
- 塗り替え
- 旧塗膜と塗り重ね性が合わない。また不明な場合のバインダーコート。

塗り重ね適合表		
前回塗装した塗料	今回塗装する塗料	高稼動艇用 パワープロテクター色色
中国塗料	SEAJET 033	○
	SEAJET 035	×
	マリンスター 30G	○
	海速	○
日本ペイント	うなぎ一番	○
	シーフレッシュコスタ	○
	R コッパー	×
	横綱	○
日本油脂	ニューブラドル	○
	ニューブラドルDX	○
	スーパードルフィン	○
	キャプテンAFクリーン	○
関西ペイント	キャプテンAFパワー-S	○
	大漁クリーン	○
カナエ塗料	大漁ストロング	○
	FRCクリーン	○
ヤマハ	パワープロテクター	○
	アクアキーパー	○
石川ペイント	ニューシーロン	○
	サーフコートニュー100F	○
大同塗料	九州塗料	○
	むつころう	○
寿ペイント	輝	○
	チャンピオン	○
漁運ペイント	ニューブラコート	○
	ニューKPコッパー	×
公進ケミカル	黒潮シリーズ	○

長さ(FT)	業務艇使用量(目安)	外気温度	指触	第2回塗り重ね間隔	没水までの時間
17	4kg			最低	最低
21	6kg	5℃	3時間	12時間	なし
23	8kg	10℃	2時間	8時間	なし
25	10kg	20℃	1時間	5時間	なし
30	12kg	30℃	30分	4時間	なし



日本ペイント 3 うなぎ塗料一番 (税別)			
GRP_02401	4kg	¥19,425	¥18,500
23557	シンナー 1L	¥1,260	¥1,200

- カラー：レッド、ブルー、レトロレッド
- 塗布量(刷毛)：5.3平方メートル/kg
- タイプ：加水分解型
- 特に漁船向けに開発された、高稼動向け船底塗料です。
- アルミニウム、軽合金等の船体には適していません。



日本ペイント 5 マリアート P-200 (税別)			
23505	グレー 4kg	¥15,750	¥15,000
23507	Eシンナー 1L	¥1,890	¥1,800

- 容量：4kg(塗料液 3kg、硬化剤 1kgのセット)
- 二液性エポキシ万能錆止めプライマー
- 木・FRP・合金・鉄等ほとんどの材質に直接塗る事ができます。
- FRPの腐であるオズモシスの防止にも非常に効果があります。



1 剥離剤 アクアストリップ (税別)			
24814	3.8L	¥14,490	¥13,800

- 処理の目安は1ガロン(3.8L)当たり4、6平方メートルで、1回の塗布で10層までの表面塗料を除去出来ます。生物分解素材で非可燃性、劇薬系を含まないので環境にやさしい剥離剤です。
- 除去可能塗料、船底塗料、防汚剤、ニス、ポリウレタン、エメナル、チークオイル、ノンスキッドデッキ、ゴム製品等
- 汚れを十分に落としてから塗布し、30分以上放置します。地面に落ちた塗膜は、乾かない内に、水で洗い流してください。ウレタン塗装部(ライン等)への塗布は避けて下さい。



3 金属防汚塗料 ペラクリンセット (税別)			
99420	ペラクリンセットミニ	¥8,295	¥7,900
51089	ペラクリンセットジュニア	¥11,235	¥10,700
51090	ペラクリンセット	¥28,035	¥26,700

- 船舶のプロペラは特殊合金であり、また高速回転するために通常の船底塗料は付着しにくい問題を解決しました。
- 防汚塗料はシリコン系特殊合成樹脂系で、蓮の葉の表面のように水をはじく性質が有る為、海中生物が滑り落ち、良好な防汚製を發揮します。
- 亜酸化銅等の金属系防汚材も含んでおりませんので、プロペラの腐食を起こす心配がありません。
- 塗り替え時には旧塗膜を完全に除去し、プロペラ面をサンドペーパー掛けする必要があります。(シリコン系防汚塗料が少しでも残っていると剥離の原因となります。)

●セット内容			
塗料一式がセットになっているので、作業が簡単。			
プライマー	エッチングプライマー-H 主剤	ペラクリンセット・ミニ 塗布量 約0.3㎡	40g
	エッチングプライマー-H 添加剤		10g
	エッチングプライマー-H 付着強化剤		10g
防汚塗料	パイククリンDX		50g
	刷毛		2本

※付着強化剤はそれぞれ組成が異なりますので他セットへの共用は出来ません。




＜塗装方法：刷毛塗り＞

乾燥所要時間 (最短期間／春秋)	インタープロテクト(50μ×1回塗り)
	↓ 7時間 ●インタープロテクトとトライラックス33の塗装間隔は、3時間～7時間で塗装の事
	トライラックス33×(1回目) (50μ)
	↓ 6時間
	トライラックス33×(2回目) (50μ)
	↓ 10時間
没 水 ●没水までのインターバルは10時間以上2.5ヶ月まで	
※防汚効果を高めるには、乾燥所要時間及び使用方法については、同梱の取扱説明書の記載内容を厳守する事をお勧めします。	



2 ペイント除去仕上剤 レディストリップウォッシュ (税別)			
32391	946ml	¥2,100	¥2,000

- 剥離剤を使った後に残るカスや最終塗装を柔らかくし、落とすのを容易にするペイント仕上げ剤です。表面を清浄な状態にし、再塗装を容易にします。
- ゲルコートやFRP等、様々な表面剤にもダメージを与えず安心してご使用いただけます。
- チーク等木部の汚れやシミも落とす事が出来ます。プラスチック、ゴムには不可です。
- 生分解素材で非可燃性です。
- 施工は作業面にスプレーして1～2分放置してから、ブラシやスクレッパーなどでこすり落とすだけです。



INTERNATIONAL 4 金属専用防汚塗料セット NEW BOX MPX (税別)			
GRP_Q6WKNT000060		¥7,665	¥7,300

- カラー：ホワイト、ブラック、グレー
- セット内容
- インタープロテクト 180ml×1セット (塗料液：135ml、硬化剤45ml) (3:1)
- トライラックス33 (カラー：グレーまたは、ホワイトまたは、ブラック) 375ml×1個
- トライラックス33用シンナー 200ml×1個
- インタープロテクト用シンナー 200ml×1個
- ハケ(40mmメジ刷毛) 2本
- PPカップ(200ml) 2個
- 塗り面積：約1.5平方メートル(トライラックス33×2回塗りの場合)
- この商品は刷毛塗りタイプで小さい面積のプロペラ&シャフト又は舵板&ドライブボディー等に適しています。
- トライラックス33(375ml)の使用量に合わせたプライマー(インタープロテクト)をそれぞれのシンナー(2種)がセットされており、ムダがありません。
- 高硬度型防汚塗料

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



2.5L



375ml

INTERNATIONAL

1 合金用防汚塗料 トライラックス33

GRP_Q6WKNT000054	2.5L	¥25,725	¥24,500
GRP_Q6WKNT000057	375ml	¥4,410	¥4,200
Q5WKNT0000001	A/Fシンナー No.3 1L	¥1,680	¥1,600

■カラー：ホワイト、ブラック、グレー

■高硬度型合金用

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



ブラック



グレー

INTERNATIONAL

2 合金専用防汚塗料 スプレータイプ

GRP_Q6WKNT000045	¥4,410	¥4,200
------------------	--------	--------

■カラー：ブラック、グレー

■容量：300ml(塗料120ml+塗出能力向上の為ガス180ml)

■高硬度型合金用

■塗布量：厚み40ミクロン 面積1.2平方メートル

●スプレータイプですので刷毛塗りと比較し、手や衣服が汚れません。

●刷毛では届かないような場合に、塗布するのに便利です。

【最適な塗布場所】

・キングストーン部内面

・各種給水口内面

・スターンドライブのギヤハウジング内面

・舵軸の船体側付近、舵板上部

・ヨットのホールディングペラのギヤ部分

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



白



黒



グレー

日本ペイント

3 合金用防汚塗料 マリアートX スプレータイプ

GRP_Q6WNIP000067	¥5,040	¥4,800
------------------	--------	--------

■カラー：白、黒、グレー

■容量：300ml(塗料100ml+塗出能力向上の為ガス200ml)

■高硬度型合金用

■理論塗布量：厚み50ミクロン、面積2.7平方メートル/缶

●スプレータイプですので刷毛塗りと比較し、手や衣服が汚れません。

●刷毛では届かないような場合に、塗布するのに便利です。

【最適な塗布場所】

・キングストーン部内面

・各種給水口内面

・スターンドライブのギヤハウジング内面

・舵軸の船体側付近、舵板上部

・ヨットのホールディングペラのギヤ部分

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ


セーリング



白



黒



グレー

YAMAHA

4 ペイント(アクリルラッカー)

908904111800	メタリックオーシャンブルー 1kg	¥5,250	¥5,000
--------------	-------------------	--------	--------

■第4類第1石油類(危険等級II)

■ヘンケル社製

●ヤマハマリンエンジンの補修用塗料。

●スプレー、刷毛用の一液タイプ。

●簡単な補修用であり、耐薬品性はウレタン塗料に比べて落ちます。

●希釈には一般のラッカーシンナーをお使い下さい。

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



グレー

5 亜鉛メッキ用補修塗料

27708	グレー 420ml	¥1,596	¥1,520
-------	-----------	--------	--------

●亜鉛メッキ面、鉄部の防錆下塗り及び、溶接箇所の補修に最適なジンク塗料です。

●高純度の金属亜鉛粉末からなり、電気化学的防錆効果により強力な防錆効果を形成し、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。

●施工が簡単なスプレータイプです。

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤


メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



グレー

6 インターデッキ (デッキペイント)

GRP_Q5WKNT000014	750ml	¥4,620	¥4,400
------------------	-------	--------	--------

■カラー：ホワイト、グレー、ブルー

■デッキ用すべり止め塗料

■シンナー：エナメルシンナー No.1

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



施工前



施工後



施工前



施工後

作業手順



まぜる



施工面をサンダーで荒す



アセトン等でふきとる



刷毛施工



エアガン施工

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング

公進ケミカル

1 FRPマリンペイント 船舶塗料 4kg

GRP_Q5WWSK001001	ホワイト系	¥6,825	¥6,500
GRP_Q5WWSK001005	ホワイト系以外	¥7,350	¥7,000

■④カラー(ゲルコート色No)：

ホワイト(28.84)、ビュアホワイト(R9)、グランプリホワイト(K8)、ライトアイボリー(8I)

■⑥カラー：マイルドブルー(A2)、ブルーホワイト(※1)、アイボリー、グリーン#410、グリーン#413、リーフグリーン、スキンプルー、ブルー#746、イエロー#257

※ブルーホワイト(※1)は日本塗料工業会の45-90A色に相当します。

■第4類第2石油類 (危険等級III)

■希釈率 ハケ塗り：0～15%、スプレー塗り：30～40%、希釈溶剤：マリンシンナー

■塗布量 ハケ塗り：260～300g/平方メートル

スプレー塗り：130～150g/平方メートル

■乾燥性：30～60分半硬化

●使用用途：FRP船リニューアル&在来船のライン入れ。エンジン載せ替時の船舶リニューアルに使用します。

●商品特長：1年後の光沢の減少の変化なし。FRPへの塗着性&耐水性抜群。

●ヤマハの艇体に合わせて色設定です。

●FRPマリンペイントはFRP・金属面に対する耐候性、付着性、光沢に特に優れています。

●1液型塗料なので作業簡便、スプレー・刷毛塗りも可能な最高級マリン専用塗料です。

●強化プラスチック(FRP)漁船等FRP関連成型品の塗り替えだけでなく、産業機械、建設機械、住宅器材等金属面の塗装仕上げや補修仕上げ等あらゆる用途に対応するマルチタイプです。

※希釈には専用マリンシンナー(別売り)をお使い下さい。

公進ケミカル

マリンシンナー

Q5WWSK000008	4L	¥5,460	¥5,200
Q5WWSK000009	16L	¥19,635	¥18,700

ドック
アクセサリ

G P S ・
魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレクトロ

セーリング



メタリック・オーシャンブルー



ダークブルー・イッシュグレイ・メタリック2



メタリック・マリンシルバー

YAMAHA

3 ウレタンスプレーペイント (2液型)

GRP_907907807800	315ml	¥4,200	¥4,000
------------------	-------	--------	--------

■第4類第1石油類(非水溶性) ■危険等級2

■塗り面積：0.7～1.0平方メートル (2回塗り)

■初期乾燥：30分(20度湿度75%) ■初期硬化：60分(20度湿度75%)

■完全硬化：72時間(20度湿度75%)

●利点はシンナーやオイルに溶けない。仕上がりの光沢が優れている。海水にも強くいつまでも色あせない。汚れがつきにくい。

●手軽に吹き付け塗りができる2液タイプ(塗装主体と硬化剤混合)のアクリルウレタン塗料で乾燥が速く艶の良い新艇塗膜と同じレベルの強くて美しい仕上がりが得られます。

●ヤマハマリン製品のエンジン金属部分や艇体のFRPの補修に最適です。

●可能時間：硬化剤の混ざった塗料は徐々に反応し、塗膜性能が落ちますので24時間(20℃)以内に使い下さい。

※使い切りタイプの為、使用中で保管はできません。(硬化剤が反応して固まり、ノズルが詰まる為)

※ヤマハ専用カラーで特注している商品です。

エンジン色

① シャイニーブラックメタ

② ダークブルー・イッシュグレイ・メタリック2(4D)

③ ダークブルー・イッシュグレイ・1(8D)

④ ブラックソリッド4

⑤ メタリック・オーシャンブルー

⑥ メタリック・ダークオリーブ

⑦ メタリック・マリンシルバー

⑧ メタリック・マリンブルー

⑨ ダークブルー・イッシュグレイ・ソリッド9(1S)

⑩ クリア(透明)

⑪ ホワイト

⑫ ハーパーホワイト(MJ)

⑬ ビュアホワイト(MJ)

⑭ クリアー

⑮ スモークホワイト

⑯ ホワイトコート2

⑰ ビュアホワイト

⑱ クリアー

⑲ 上塗、下塗用

⑳ 907907806300

907907806300

907907803800

907907803900

907907804300

907907806400

907907806500

907907806600

907907817800

907907806700

907907806900

274

275



日本ペイント

1 マリアート外板塗料 (税別)						
① Q5WNIP000038	F100	ホワイト	1kg	¥5,040	¥4,800	
23490	専用AFシンナー	1L		¥1,260	¥1,200	
② Q5WNIP000039	F200	ホワイト	1kgセット	¥6,510	¥6,200	
Q5WNIP000041	専用Uシンナー	1L		¥1,890	¥1,800	

- ①一液性のアルキッド上塗り塗料
 - ②二液性のポリウレタン上塗り塗料
- ※常時没水部には適していません。



中国塗料

2 シージェット132 ハル用塗料 (税別)						
Q5WCHU132001	ホワイト	1.2kgセット		¥4,200	¥4,000	
Q5WCHU005005	シージェットシンナー-B (132専用)	0.5L		¥1,155	¥1,100	

- シージェット132：第4類第2石油類 シンナー：第4類第1石油類
- ポリウレタン系塗料(ライン用塗料) ■混合比 5：1
- 優れた耐候性、光沢保持性
- 主剤と硬化剤を混合後、十分に攪拌して下さい。また気泡を押さえ、十分な化学反応を行えるよう、30分程熟成させてください。



INTERNATIONAL

3 外板塗料 トップラック (税別)						
Q5WKNT000048	750ml			¥6,090	¥5,800	
●一液性シリコンアルキッドで光沢のある上塗り塗料。 ※常時没水部には適しておりません。						
Q5WKNT000003	エナメルシンナー No.1	1L		¥1,365	¥1,300	



INTERNATIONAL

4 外板塗料 パーフェクション (税別)						
Q5WKNT000020	スノーホワイト	750mlセット		¥7,875	¥7,500	
●二液性のポリウレタン上塗り塗料						
Q5WKNT000002	ポリウレシンナー No.9	1L		¥2,730	¥2,600	
Q5WKNT000005	ポリウレスプレーシンナー No.10	1L		¥2,730	¥2,600	

※シンナーは液体もしくはスプレータイプのどちらかをお選びください。



5 液状コーティングゴム材 (PLASTI DIP)

(税別)				
GRP_28189	429ml 缶		¥3,360	¥3,200
GRP_28190	321g スプレー		¥2,940	¥2,800

- カラー：赤、黄、黒、青、透明(クリアー)
- 金属、木材、FRP、ゴム、プラスチック、コンクリート、繊維などに塗る事が出来、硬化後は防水、防錆、耐塩、滑り止め、絶縁などの効果を発揮します。
- 34～+93℃の状況でも柔軟性を失わず、欠け、割れ、剥げにくい。
- 缶タイプは直接塗布するものを浸けるか、ハケ等で塗ります。

6 防錆コート剤

(税別)				
97222	300ml スプレー		¥1,470	¥1,400
97226	18L 缶		¥29,400	¥28,000

- 金属類の錆の発生を防ぎ、表面をコートします。塗色は茶色で、半乾燥タイプなので、効果が長続きます。
- 18Lは、ハケ塗りタイプです。



1 プロテクションオーバーオール

(税別)		
94263		¥840 ¥800


- 材質：ポリプロピレン製
- 特殊紙を使用した使い捨てつなぎです。
- フリーサイズ(つなぎ等の衣服を着用した上で、～185cm位の方までOK！)
- 船艇の塗装やFRP補修作業、その他いろいろなメンテナンス作業にご利用ください。



4 マスキングテープ

幅 (税別)			
95525	18mm (70巻入)	¥5,145	¥4,900
95526	24mm (50巻入)	¥4,935	¥4,700

- 耐熱温度：140℃
- サイズ(1巻)：18m
- 直射日光にも強く、のり残りがありません。テープがきれいに剥がせます。
- 見切りのラインがシャープに出て、アールがきれいにとれます。



7 ローラー＆ホルダー

(税別)				
① 97063	ローラー	110mm	¥368	¥350
② 97064	ローラーホルダー	55cm	¥693	¥660

※ローラーとハンドルがバラ売りとなります。ご注意ください。



10 ペイントミキサー

(税別)		
60825	6φ×410mm	¥420 ¥400



2 使い捨て式 防塵マスク

(税別)			
26783		¥4,200	¥4,000
有機臭防止タイプ KS2-C 10枚セット			

- 国家検定DS2規格合格品
- 研磨、切断、溶接、粉碎、成型加工、粉体混合、積み下ろし、袋詰め、粉割散布など、粉塵の発生する作業に対して優れた効果を発揮する、使い捨て式防塵マスクです。
- KS2-Cは有機臭を防止する活性炭入りタイプです。



INTERNATIONAL

3 塗装キット

(税別)		
Q5WKNT000026		¥2,940 ¥2,800

- キット内容
- ・60mm刷毛 ・ローラー ・受け皿 ・60mmY型皮スキ
- ・24mmマスキングテープ×2 ・#150耐水ペーパー
- ・軍手
- 船底塗装に必要な用具を備えたお得なセットです。



5 脱泡用・鉄ネジローラー

外径×ローラー長 (税別)			
22477	12φ×50mm	¥1,260	¥1,200
22478	12φ×75mm	¥1,365	¥1,300
22479	12φ×100mm	¥1,470	¥1,400


- 一般的なローラーで、効果的な脱泡が行えます。



6 脱泡用・ブタゲローラー

外径×ローラー長 (税別)			
22480	28φ×75mm	¥1,365	¥1,300
22481X	28φ×100mm	¥1,470	¥1,400


- 脱泡効果の高いブタゲを使用しています。
- 使用後はシンナー等で良く洗浄してください。



8 ローラー＆ハンドル

(税別)				
① 31500	ローラー	152mm	¥567	¥540
② 31501	ローラーハンドル	36.5cm	¥473	¥450

- ①ローラーは泡、抜け毛の少ない特殊加工がされており、均一で美しい塗面に仕上がります。
- ②は①用のハンドルです。
- ※ローラーとハンドルがバラ売りとなります。ご注意ください。



PLASTIMO

9 スクレッパ＆ハケ

(税別)				
① 30030A	スクレッパー	4cm	¥672	¥640
30031A	スクレッパー	6cm	¥735	¥700
② 30021A	ハケ	30mm	¥368	¥350
30022A	ハケ	40mm	¥420	¥400
30023A	ハケ	50mm	¥546	¥520



11 ペイントバケツ＋ネットセット

(税別)			
① 31502	ペイントバケツ＋ネットセット	¥1,050	¥1,000
② 31503	交換容器 30枚セット	¥5,733	¥5,460

- サイズ：①250×220×高さ135mm
- ①塗料をこす為のネットが付属されたバケツです。
- ②は①のペイントバケツ用の交換容器30枚セット。面倒なバケツの洗浄を省くことができます。



3M				
1	ボートソープ(洗浄剤)			
				(税別)
93040	9034	473ml	¥1,470	¥1,400

●船体のおおい、デッキの汚れ、エンジン周りの油污れ、グリース、海産物汚れなどの落としに威力を発揮する濃縮洗剤です。汚れの程度や用途に応じて水でうすめてください。(10：1普通の汚れ、5：1頑固な汚れ)



3M				
2	クリーナーアンドワックス			
				(税別)
93044	9009	473ml	¥1,365	¥1,300
93045	9011	3790ml	¥6,510	¥6,200

●クリーニングとワックス作業が同時にできる様に設計された製品です。ゲルコート面、塗装面に生じた汚れ、しみ取りに優れたコンパウンドと特殊なワックスを配合してある為に元通りの輝きと艶を出し、汚れを付きにくくします。



3M				
3	レストアアンドワックス			
				(税別)
93046	9005	473ml	¥1,365	¥1,300
93047	9007	3790ml	¥6,510	¥6,200

●頑固な汚れ落としに。
●コンパウンドとワックス作業が同時にできる様設計された製品です。ゲルコート面や、塗装面に生じた汚れ、しみ、サビ、色あせ部分を取り除きます。切削性に優れたコンパウンドと艶出しワックスを配合しています。



MEGUIARS			
1	ボートソープ		
			(税別)
21436	1.9L	¥2,205	¥2,100

●生分解成分で構成された濃縮タイプの洗剤です。泡立ちが良く、長く泡立つ成分が持続します。
●ワックスをかける前の下地処理の最初のステップや、全体の汚れをまんべんなく落とす時などに最適です。FRPや塗装面、金属、ゴム部分に使用できます。
●船やキャンピングカーなどのFRP部分や、デッキの汚れ、エンジンの周りなどの油污れ、グリス、海産物汚れなどの洗浄に威力を発揮します。



MEGUIARS			
2	ジェルウォッシュ		
			(税別)
32085	473ml	¥1,575	¥1,500
32086	3.78L	¥5,355	¥5,100

●高い泡立ちが有り、液だれしにくいジェル状の洗浄剤です。
●ゲルコートの表面に、ツヤと潤いを与えるコンディショナーを配合。
●ワックスを除去しにくく、汚れ、塩分、鳥の糞などを洗い流します。
●FRPのゲルコート面にご使用下さい。



MEGUIARS			
3	ハードウォータースポットリムーバー		
			(税別)
32084	473ml	¥2,940	¥2,800

●頑固でしつこい水垢を、スプレーして拭きあげるだけで簡単に除去できます。
●使用方法是スプレーして10～20秒放置した後、きれいな綿布で拭きあげます。処理した面は水垢の付着を防止する効果を発揮します。
●FRP、ゲルコート、ステンレス、クリアプラスチックなどにご使用いただけます。
●処理面は滑り易くなりますので、ステップや操作部などへはご使用にならないでください。



3M				
4	ポリマーワックス(液状ワックス)			
				(税別)
30115	38026	473ml	¥2,100	¥2,000

●紫外線によるボート表面の傷みや黄変を防ぐ液状ワックスです。ファイバーグラス、ゲルコート面、上塗り塗装面、塗装アルミニウム面や金属部分の艶出しと保護に威力を発揮します。



3M				
5	アルミレストアアンドポリッシュ			
				(税別)
93052	9020	510g	¥2,730	¥2,600

●アルミニウムの頑固な汚れ落としと艶出しが同時に出来ます。



3M				
6	メタルレストア			
				(税別)
93050	9019	510g	¥2,940	¥2,800

●ステンレス、黄銅、銅、クロームメッキ、アルミニウム等の金属表面の錆、酸化生成物、腐食生成物を取り除き輝きを復活させます。



MEGUIARS			
4	カラーレストアマイルドクリーナー		
			(税別)
65035	473ml	¥2,940	¥2,800

●ボートやキャンピングカーのボディに多く使用されているFRPゲルコート表面を、安全に薄く1皮剥いて本来のツヤや色合いを取り戻すためのクリーナーです。
●洗剤だけでは落とせない汚れや、酸化や紫外線によって劣化した表面に最適です。
●ポリッシュ用の機械でも手で行なう場合でも1度に広い面積の作業を避け、小分けにして作業してください。



MEGUIARS			
5	ワンステップクリーナーワックス		
			(税別)
21440	液状 473ml	¥3,570	¥3,400

●軽い酸化による劣化や小さな傷などをクリーニングし、輝きのある表面や本来の色を取り戻すと同時に、優れた耐久性のある保護性能を発揮するワックスです。
●全てのファイバーグラス部、塗装面、金属部分に使用できます。
●使用方法是一般的なワックスと同じ。表面の汚れを落として本剤を薄く延ばして塗布し、柔らかい綿布などで拭きあげてください。



MEGUIARS			
6	ワンステップクリーナーワックス		
			(税別)
21439	ペースト状 311g	¥3,255	¥3,100

●軽い酸化による劣化や小さな傷などをクリーニングし、輝きのある表面や本来の色を取り戻すと同時に、優れた耐久性のある保護性能を発揮するワックスです。
●全てのファイバーグラス部、塗装面、金属部分に使用できます。
●使用方法是一般的なワックスと同じ。表面の汚れを落として本剤を薄く延ばして塗布し、柔らかい綿布などで拭きあげてください。



3M				
7	研磨材(コンパウンド)エフ1			
				(税別)
Q5WSTM001006	300g チューブ	¥1,596	¥1,520	
93067	5970 2.8kg バケツ	¥4,631	¥4,410	

●一般補修塗料用(アクリルウレタン、速乾ウレタン)パワーのある切削力ほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。摩擦抵抗が少なくバフヘからみも少ないので楽に作業できます。
●切削力は1300～1500番のペーパー目を消せる程度で、細目のねり状です。
●ノンシリコン・ノンワックスのタイプですので白ぼけしません。
●ウールバフとの組み合わせで使用します。



3M				
8	研磨材(コンパウンド)エフ2			
				(税別)
Q5WSTM001007	270g チューブ	¥1,628	¥1,550	
93069	5984 750ml	¥3,192	¥3,040	

●一般補修塗料用(アクリルウレタン、速乾ウレタン)機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。(ノンシリコン・ノンワックス)
●スポンジバフとの組み合わせで使用します。
●切削力は1300～1500番のペーパー目を消せる程度で、細目のねり状です。



3M			
9	インペリアルハンドグレース		
			(税別)
Q5WSTM001015	05990 946ml	¥3,938	¥3,750

■深みのあるグレードの高いつやが得られる最終仕上げのつや出し剤です。ネルウエスを使用して塗り広げ、乾いた面でふき取ります。



MEGUIARS			
7	ハイグロスポリッシュ		
			(税別)
21438	473ml	¥2,940	¥2,800

●FRPゲルコート面にツヤを取り戻し美しい輝きを与えるトリートメント・ツヤ出し剤です。ゲルコート面に潤いを与えるオイル成分を配合しており、紫外線や経年劣化などでくすんできた表面に効果が期待できます。
●使用方法是一般的なワックスと同じ。表面の汚れを落として本剤を薄く延ばして塗布し、柔らかい綿布などで拭きあげてください。



MEGUIARS			
8	クイックワックス		
			(税別)
32087	473ml	¥2,310	¥2,200

●洗浄し、深いツヤを与え、美しい輝きを維持し、表面の保護効果を、スプレーして拭きあげるだけで簡単に得られる、スプレータイプのワックスです。深いツヤ出し効果を期待できる、カルナウバロウを配合しています。
●FRP、ゲルコート、ステンレス、クリアプラスチックなどにご使用いただけます。



MEGUIARS			
9	ピュアワックス		
			(税別)
65034	473ml	¥3,255	¥3,100

●ブラジル産カルナウバロウを配合した天然成分のワックスです。美しい輝きと高い光沢を与え、長期にわたる耐久性のある保護を提供します。
●全てのファイバーグラス部、塗装面、金属部分に使用できます。
●使用方法是一般的なワックスと同じ。表面の汚れを落として本剤を薄く延ばして塗布し、柔らかい綿布などで拭きあげてください。

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレクトロ
セーリング



YAMAHA			
1	ボートポリッシュ	(税別)	
907907401500	500ml	¥1,260	¥1,200

- プラスチック容器
- FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
- ゲルコートの色の変化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水垢等をきれいに落とし、その上ワックス効果を発揮します。



YAMAHA			
2	ボートワックス 固形	(税別)	
907907401300	300g	¥2,625	¥2,500

- 主成分：フッ素樹脂
- FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に侵され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
- 船底、ハル等の艶出し、各種艦装品、金属部分の防錆、艶出しにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)



YAMAHA			
3	ボートワックス 液状	(税別)	
907907401400	500ml	¥1,575	¥1,500

- 主成分：フッ素樹脂 ■プラスチック容器入り
- FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に侵され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
- 船底、ハル等の艶出し、各種艦装品、金属部分の防錆、艶出しにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)



SEA CHOICE			
1	ビルジクリーナー	(税別)	
32095	0.95L	¥2,205	¥2,100
32096	3.79L	¥3,255	¥3,100

- 生分解性の環境に優しいビルジクリーナーです。オイル、 그리스、ガソリン、軽油やスラッジを分解します。使用目安は25フィート艇で0.95リットルです。
- ビルジがドライの場合は清水を入れ、ビルジに注ぎ込んでから1時間ほど置き、その後ボートを走らせてカクハンさせてから抽出します。エンジンルーム等のビルジの臭いをクリーンにリフレッシュします。



日本ペイント			
2	マリアートミラクルリムーバー	(税別)	
30044	1kg	¥2,625	¥2,500
30045	20kg	¥31,500	¥30,000

- 使用目安：1kgに対して、5〜6平方メートルの表面処理
- プロペラシャフトの海苔や亜鉛粉末、FRPやプラスチックの流れ錆、ステンレスの錆や黒ずみなどを簡単、素早く除去する、クリーナーです。
- 塗膜上に付着した汚れを落としても、色や艶を失わせる事無く、また剥離等の問題もありません。引火性も無く、無公害です。
- アルミや鉛などにはご使用になれません。



YAMAHA			
4	ラビングコンパウンド	(税別)	
907907401600	300g	¥1,575	¥1,500

- ファイバークラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落とし、新艇時の光沢を取り戻すことができます。
- 最終仕上げにはヤマハボートワックスの2 固形タイプまたは、3 液体タイプをお使い下さい。



SEA CHOICE			
5	ボートウォッシュ	(税別)	
32093	0.95L	¥2,100	¥2,000
32094	3.79L	¥3,465	¥3,300

- FRP、アルミニウム、チーク、プラスチック、ポリウレタンなどの表面を洗浄する、生分解性の洗剤です。
- 水やぬるま湯2ガロン(約7.6L)に対して、キャップ6杯を薄めてご使用下さい。



STAR BRITE			
6	インスタントハルクリーナー	(税別)	
23623	946ml	¥2,940	¥2,800

- こすらずに、錆やしみ、油汚れを除去します。
- FRP、金属、塗装面に使用可能。
- 環境にやさしい生分解性のクリーナーです。
- 特に酷い汚れ箇所には、ストレーキクリーナーをご使用下さい。



YAMAHA			
3	ボート洗浄剤(黄ばみ汚れ専用)BS-1	(税別)	
(A)	907907403100	1L	¥2,835 ¥2,700
(B)	907907403200	20L	¥20,475 ¥19,500



- FRP船舶専用
- ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。
- スプレーして2〜3分間隔で数回スプレーするだけで汚れが落とせます。
- 強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。(黒ずみ汚れ、錆汚れは落とせません)
- (A)：キャニオンガン付プラスチックボトル入り。
- (B)：ノズルコック付特殊ビニール容器入り(1Lキャニオンボトル付)
- ※20Lの容器は燃やせます。



MARINE-S UP			
5	パイナップルフレッシュ	(税別)	
(A)	25041	クロス付きキット	30cc ¥630 ¥600
(B)	25042	クロス、パッド付きキット	500ml ¥2,625 ¥2,500
(C)	25043	クロス、パッド、ボトル付きキット	4L ¥18,900 ¥18,000

- キット内容：
- (A)原液スプレー30cc1本+専用クロス(30×30cm)
- (B)原液スプレー500ml(1本)+サポートクロス(30×30cm)+サポートパッド(12×15cm)各1枚
- (C)原液タンク4L(1個)+500ML空ボトル2本+サポートクロス(30×30cm)+サポートパッド(12×15cm)各2枚

- ハルにこびり付いたタイヤ痕、錆汚れ、水垢や、フェンダー、ビニールレザー製シート、ステンレス部の錆、プロペラ、ラダーに付着した防汚塗装等、ボートにつきまとう汚れを落とす、石けん洗剤です。
- ボートに使用する場合は、原液でのご使用が最大の効果を発揮します。
- マジックやラッカーペイントなどの落書き落としや、4〜6倍に水で薄めて使用すれば一般のご家庭でもご使用になれます。



シート、フェンダー、ハルに付着したガム状の汚れなどには
汚れを落としたい箇所に直接、もしくは付属のサポートクロスに本剤を原液のまま吹き付けて擦り落とします。特にシートなど表面にパターンがあるような箇所は、強く抑えてもみ込むようにして拭き取ります。
激しく汚れている、もしくは汚れが堆積して層を形成しているような場合は、原液塗布後1日放置(布等に本剤を染み込ませて、汚れ箇所に接触させておくことにより良い。)してから作業をすると効果的です。

ハルのタイヤ痕、水垢、錆びや、ステンレス製品の汚れなどには
タイヤ痕、水垢などの軽度な汚れや、ステンレス製品の場合は、原液+付属のサポートパッドで軽く(ステンレス部分は更に軽く)こするようには拭きあげます。サポートパッドには研磨作用がありますが、コンパウンド使用時に起こりがちなムラになる事は有りません。一方ハルに染み込んだ様な錆汚れの場合は、強く押さえ気味に根気よく上記の作業を行うと、諦めていた汚れを落とす事が出来ます。

プロペラやラダー等の金属部分の防汚塗料落としに
まずワイヤーブラシで全体を粗方こすり、本剤原液をスプレー後1〜2時間放置する。
その後再度本剤をスプレー後、ワイヤーブラシで強くこすり落とします。仕上げには、市販の荒めのパッド(#400くらい)をご使用下さい。

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修



STAR BRITE			
7	インスタントストレーキクリーナー	(税別)	
23624	650ml	¥2,100	¥2,000

- 航行時に喫水線に浮着した、特に頑固な汚れを取り除きます。
- スプレー後しばらく待ちホースで流すだけです。
- FRP、金属、塗装面に使用可能。
- 排気ポートの黒スミ汚れにも有効です。



STAR BRITE			
8	テフロンデッキクリーナー	(税別)	
23625	946ml	¥2,100	¥2,000

- 強くこすらなくても、泥、油、すす等の汚れを落とし、同時に滑らないコーティング効果も発揮します。

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修



ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング



1 錆・カーボン・カルシウム除去剤 (税別)			
22475	947ml	¥4,200	¥4,000
22476	3.78L	¥10,500	¥10,000

- 頑固なサビや、フジツボ等のカルシウムを除去します。
- 次の部分に抜群の効果を発揮します。
 - ・エンジンに付着したカーボン・ゲルコートに染み込んだサビ・船舶に付着した貝類・油、グリス汚れ・金属のサビ
- サビやカーボンの付着したエンジン等の漬け置き洗いにも最適です。
- ゴム・プラスチックを傷めず、腐蝕部、油汚れ等のみに反応し、環境にも優しい、新しいクリーナーです。



2 FRP船錆取洗剤 (税別)			
02529	2L	¥2,520	¥2,400

- 使用法は、洗剤をポリバケツに入れて、洗車ブラシで船体に塗りつけ、5～10分後に水洗いしてください。
- 錆取り剤は黄色く変色している場合がありますが、成分に問題はありません。



3 FRP船油取洗剤 (税別)			
02530	2L	¥2,520	¥2,400

- 使用法は、洗剤をポリバケツに入れて、洗車ブラシで船体に塗りつけ、5～10分後に水洗いしてください。



4 ハイテックファブリックガード(布用・防水・日焼け防止剤) (税別)			
98757	473ml	¥3,045	¥2,900
30496	950ml	¥6,090	¥5,800
98758	3.78L 詰替え用	¥19,215	¥18,300

- 布用・防水・日焼け防止剤
- 布にスプレーすると、強力な防水効果を発揮し、防汚にも役立ちます。
- 強力、かつ長時間効果を発揮する被膜を形成するため、養生をしっかりとって塗布して下さい。
- オーニングの生地にも最適です。



5 エアロスペースプロテクタント(紫外線日焼け防止剤) (税別)			
98783	237ml	¥1,155	¥1,100
98784	473ml	¥2,100	¥2,000
98785	950ml	¥3,360	¥3,200

- 水性と溶剤をベースとしたフロロポリマーで、紫外線・オゾンから、ゴム・ビニール・プラスチック・アルマイト加工のアルミニウムなどの劣化防止・防水・防汚・潤滑・色復元・静電気防止などに効果があります。
- シリコン・石油生成品を含んでいません。



6 セイル&キャンバスクリーナー (税別)			
27263	473ml	¥1,890	¥1,800

- セイル、ボートカバー、ビミニトップ、サンブレラなどの生地専用クリーナー。
- 【使用方法】
- ①.セイル&キャンバスクリーナー(以下クリーナー)を水で4倍に薄めます。(汚れがひどい場合は、原液で使用して下さい)
- ②.クリーナー①を洗淨する生地に塗布し、ブラシやスポンジで擦ります。この時、この作業は広範囲で行わず少しずつ区画に分けて行ってください。
- ③.クリーナーが乾く前に水で洗い流してください。
- ④.全ての面がきれいになるまで、①～③の作業を繰り返します。



7 ビニールラバークリーナー (税別)			
65033	473ml	¥2,310	¥2,200

- ビニール・塩ビ・ゴムの汚れを除去し、表面に浸透し自然な光沢を蘇らせます。合成品のような人工的な光沢を残しません。
- UV光線をカットする被膜を形成し、材質の劣化を防ぎます。
- ダッシュボード、ラバーブーツ、ビニールフェンダー、タイヤ等
- 使用方法はスプレーガンで吹き付け、しばらく置いて浸透させてから柔らかい綿布などで拭きあげてください。



1 シートクリーナー&コンディショナー (税別)			
31144	クレーナー 青	¥2,625	¥2,500
31145	コンディショナー 白	¥3,150	¥3,000

- 容量：16オンス(約450g)
- マリシート専用で作られたクリーナーとコンディショナーです。
- クリーナー：ビニール、プラスチック、レザー用の汚れ落としです。
- コンディショナー：ビニールの表面を紫外線による劣化を抑えると共に、潤いと艶を与えます。
- クリーナー、コンディショナー共にスプレーして乾いたタオルなどで拭き取ってください。
- クリーナーは、汚れがひどい部分はブラシなどを併用してください。



2 エンシイガラスクリーナ (税別)			
907944840800	250ml	¥1,680	¥1,600

- 第4類アルコール類(水溶性)危険等級2
- 船舶用ガラス類撥水保護剤
- 強力に海水をはじいて、ガラス面への塩分付着を防ぎ、航海中の視界を保ち、凍結の防止にも役立ちます。



3 チーククリーナ (税別)			
907907401800	500ml	¥1,575	¥1,500

- 中性タイプ ■プラスチック容器
- チークに付着した汚れをきれいに落とし、チーク本来の色を戻します。
- ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等にも全く影響を与えません。



4 チークオイル (税別)			
907907401700	500ml	¥1,575	¥1,500

- 第4類第2石油類(非水溶性) ■プラスチック容器
- チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色つやを再生します。
- 汚れなどの再付着防止にも優れた効果を発揮します。
- ヤマハチーククリーナーで洗淨した後にお使い下さい。



5 ゴールドチークオイル (税別)			
21445	473ml	¥2,940	¥2,800

- チーク材を保護し、艶を甦らせるチークオイルです。
- 高級感のある黄金色に仕上げます。



6 チーククリーナー (税別)			
32251	946ml	¥3,465	¥3,300

- チークなど木部の油、魚の血、くすみなどの汚れを落とすクリーナーです。ゲルコート面や塗装面に影響を及ぼしません。
- 本剤を塗布した後、ブラシなどで軽くこすってください。そのまま15分くらい放置してから、水で洗い流します。



7 チークオイル (税別)			
31913	473ml	¥2,940	¥2,800

- 本品の原液は世界で最も純粋な、桐油を含む油類を100%含んでいて、チークの表面をその自然な仕上げ色に復元させて保護します。深く浸み込んで木の繊維を取り固み、チークの木質をこわす湿気や諸成分が入ってくるのを防ぎます。



8 チークオイル (税別)			
A 02585	小 473ml	¥3,465	¥3,300
B 02584	大 946ml	¥5,250	¥5,000

- 桐油からできた良質のオイルで、チーク材を長時間保護し、風合いを高めます。



9 ハンドクリーナー「つぶクリーン」 (税別)			
A Q5WEAS001001	2.5kg ボトル入	¥4,830	¥4,600
B Q5WEAS001002	2.5kg パウチ入(4ヶ)	¥3,675	¥3,500
C Q5WEAS001003	16kg 缶	¥20,475	¥19,500

- スクラブ(微粒子)配合で、しつこい油污の他、手のしわや爪に入り込んだ、カーボン、インク、錆などもしっかり洗い落とします。
- スクラブは水に浮き、流しや排水溝に残りません。
- 手に優しい天然系非イオン界面活性剤ですので、安心してお使い頂けます。
- さわやかなシトラスの香りが手洗いを楽しくしてくれます。
- 製品原料は環境にやさしい天然成分を多く使用しています。

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 レキ モーター
セーリング



塩害腐食防止剤 《ソルトアウェイ》



マリン用品に限らず、海岸沿いの地域で使用するいろいろなものは、塩害の影響による、錆びや腐蝕などの問題を抱えています。ソルトアウェイはそんな塩害の悩みを一発で解決することのできる画期的な商品です。ソルトアウェイは塩分に直接働きかけ、塩の堆積や腐蝕・汚れなどを落とします。100%無毒で、100%生分解性の環境にも優しいソルトアウェイは、あなたの大切な道具を塩害からガッチリとガードします。

ソルトアウェイラインナップ

1 ソルトアウェイ 希釈ずみスプレー

SA-04 118ml ¥1,260 ¥1,200

- 濃度10%のソルトアウェイ液が入っています。
- スプレー後の水洗いは不要です。
- 釣具など小物のお手入れに最適。
- 小さなボトルはタックルボックスにぴったりです。

2 ソルトアウェイ 希釈ずみスプレー

SA-16 500ml ¥2,310 ¥2,200

- ウェットスーツやウエイクギア、エンジン部品のメンテナンスに最適です。
- 濃度20%のソルトアウェイ液が入っています。(5倍希釈)

3 ソルトアウェイ 原液

SA-32 946ml ¥3,150 ¥3,000

- ソルトアウェイの原液946mlです。
- 希釈してご使用下さい。

4 ミキサーパッケージ

SA-32M ¥6,090 ¥5,800

原液946ml+専用ミキサー

- 専用ミキサーがセットになったお得なパッケージです。
- カップ1杯(113g)に対して4ガロン(15.1kg)の希釈液が出ます。

5 ソルトアウェイ 原液

SA-128 3784ml ¥6,090 ¥5,800

- ソルトアウェイの原液3784mlです。
- 希釈してご使用下さい。

6 ソルトアウェイ専用ミキサー クイックコネクター付

SA-M ¥3,990 ¥3,800

- ミキシングカップにソルトアウェイ原液を入れて使用します。
- カップ1杯(4oz=約113g)に対して4ガロン(512oz=約14.5kg)の希釈液が出ます。
- 混合、リンス(水のみ)、オフの3段階切り替えスイッチ付き。

7 ソルトアウェイ専用ミキサー用 Oリング

SA-M-O ¥525 ¥500

8 クイックコネクター

QC-FM2 ¥1,050 ¥1,000

- 雄雌セット/ミキサーの両端に取り付け出来ます。メス側はワンタッチコネクターになっています。

用途別パッケージ

9 リザーバータンクキット (2個セット)

SA-R 177ml&355ml ¥3,465 ¥3,300

- スモールリザーバー(177ml)とラージリザーバー(355ml)の2個セットです。
- ソルトアウェイを使用する対象物が非常に大きい場合(大型クルーザーなど)、通常のリザーバータンクでは小さ過ぎる(113ml)という要望から製品化されました。

10 シャワーヘッドパッケージ

SA-SH ¥7,119 ¥6,780

- ソルトアウェイ原液946mlと専用ミキサー、シャワーヘッドのセットです。
- 広範囲の洗浄に最適です。

11 シャワーヘッドパッケージ DX

SA-SHDX ¥10,668 ¥10,160

- ソルトアウェイ原液946mlとプラスタープロおよびホースアダプターのセットです。
- 広範囲の洗浄に最適です。

12 インボードパッケージ

SA-FI ¥18,690 ¥17,800

■内容：原液946ml+専用ミキサー+インボード用水洗キット(23259)

13 アウトドライブパッケージ

SA-FO ¥7,665 ¥7,300

■内容：原液946ml+専用ミキサー+船外機用水洗キット(16205-5)

ソルトアウェイ 併用推奨アイテム

1 アウトドライブ用 フラッシュキット

099076-00 ¥1,575 ¥1,500

- カップ径：9cm ■柄の長さ：23cm
- 水道ホースと接合する場合に必要なホースアダプター(IDM7000)(別売)は付いておりません。

2 インボード用 フラッシュキット

34129 ¥10,185 ¥9,700

- フランジ面：150φmm ■高さ：48～78cm

4 マリンノズル

3736154 ¥1,029 ¥980

- ソルトアウェイ専用ミキサーに直接ねじこんで使用します。
- マリン用に作られた頑丈タイプです。

5 プラスタープロ

6885354 ¥7,140 ¥6,800

- カップ容量100cc
- 混合比調節/バルブ・水量調節/バルブ付
- グリップ部分はラバーコーティングされています。
- ノズルの切り替えでCONE/CENTER/JET/MIST/FLOOD/FLAT/ANGLE/SOWER/FANの9種類の放射形状が選べます。

3 PWCフラッシュキット

A7003 KAW / SD ¥5,460 ¥5,200

A8582 YAM760～1200 ¥2,100 ¥2,000

A8588 YAM700 ¥2,310 ¥2,200

6 ホースアダプター

DM7000 フラッシュキット ¥378 ¥360

- ネジ部口径：22mm～24mm
- ホース径16-20mmSEA-DOO艇フラッシングに適合。
- KAW 04以降15F,12F,800SX-R,800X-2にも適合します。
- KAW純正真鍮製フラッシュフィッティングの代替としても使用可。

7 ホースアダプター

139970 1/2"(12.7mm)ホース用 ¥788 ¥750

139971 3/4"(19.0mm)ホース用 ¥788 ¥750

139972 5/8"(15.8mm)ホース用 ¥788 ¥750

- ソルトアウェイ専用ミキサーのアウト側へ取り付けて使用します。

使用素材

金属(アルミなど)、プラスチック、ビニール、ワックスコーティング面、塗装面、ラバー

使用箇所

・ボート(船体/エンジン) ・ダイビング機材 ・フィッシング(ロッド/タックル) ・PWC(船体/エンジン) ・トレーラー(足回り/ボディ)
・自動車(足回り/エンジン/ボディ) ・自転車 ・バイク ・4輪バギー ・トレーラーハウス ・レーダー装置(GPS魚探など)
・エアコン(室外機) ・扉&窓(アルミ製サッシ) など

使用実例

ソルトアウェイは塩分を除去する事に特化した製品であるため、海岸沿いで使用する様々な商品に対して効果を発揮しますが、実は意外なところでも同様の効果を発揮します。それは雪道に撒かれている融雪剤に対してです。融雪剤の主成分である塩化カルシウムは鉄製品(車のボディやガードレール)に悪影響を与えます。雪道走行後、車の足回りにはソルトアウェイをご使用下さい。錆の原因になる塩分を除去し、腐食や劣化から愛車を守ります。同様に除雪車、リフト、重機にもご使用になれます。



アウトドライブフラッシング



船外機エンジンフラッシング



トレーラー足回りフラッシング



車体洗浄(自動車)



車体洗浄(4輪バギー)



マリンウェア洗浄(ウェットスーツ)



フィッシングツール洗浄(リール&ロッド)



PWCフラッシング

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 レキ モーター
セーリング

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 補修

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用具
無線機 アンテナ 通信機
電 装 品
内 装 品
外 装 品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添 加 剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船 外 機 エレキ モーター
セーリング



YAMAHA			
1 マリンガード			(税別)
907907403900	760ml 1本	¥2,636	¥2,510
907907403900C	1ケース(12本)	¥31,626	¥30,120
■危険物表示：第4類第1石油類			
●防湿、浸透、潤滑として優れた性能を発揮します。			
●正倒立バルブの採用により、逆さにしても使用できます。			



CRC			
4 防錆潤滑材 CRC6-66			(税別)
32514	315ml 1本	¥945	¥900
51026	315ml 20本	¥18,900	¥18,000
●エンジン等に付着した水分や湿気を完全に除去し、錆を防いで潤滑効果を発揮。航行前、格納時のボートに散布すれば電気装置、エンジン、その他のあらゆる装置を錆や機能低下から保護し、次の航行までベストコンディションに保ちます。			



MAXIMA			
7 コンタクトクリーナー			(税別)
MX-5120	411ml 1本	¥1,470	¥1,400
MX-5120C	1ケース(12本)	¥17,640	¥16,800
●エンジン・キャブレター・イグニッション・プラグ・サスペンション・ブレーキなどパーツをクリーンに保ち、エンジンをオーバーホールする際の必需品です。			
●特殊洗浄フォーミュラの配合により湿気や油成分及び腐食促進物質を素早く除去します。高圧縮の洗浄成分を渦巻状に噴射することによりパーツ細部まで浸透し洗浄力を発揮します。			
●オレンジの香り漂うプロ用スプレー洗浄剤。			
●環境にもやさしく作られており、苛性ソーダ類は一切使用しておりません。			



MAXIMA			
2 マップル			(税別)
MX-5220	411ml 1本	¥1,470	¥1,400
MX-5220C	1ケース(12本)	¥17,640	¥16,800
●キシミを無くし動きをスムーズにします。すばやく浸透する潤滑剤で、あらゆる用途に幅広く使用できます。			
●軽い一吹きで金属表面に保護膜を形成し、サビや酸化に対してバリアーを張ります。プラスチックや塗装面を痛める心配はありません。			
●電気系統の水分を取り除き、サビ付いた部分やボルト・ナットなどにはサビを除去し再発を防止する効果があります。			
●始動困難なエンジンに対して始動補助剤としても効果を発揮します。			



WAKO'S			
3 ラスペネ			(税別)
RP	420ml	¥1,680	¥1,600
●強力な浸透力で、頑固に固着したボルト・ナットの緩め、サビ取りや防錆に効果を発揮します。			
●噴射剤にLPGを採用した噴霧タイプなので、広い面にも塗布しやすく、また無臭性のため室内での作業や日用品への使用にも適しています。			
●逆さまで使用できる特殊バルブと、折りたたみ式ノズルを装備しているため作業性に優れています。			



YAMAHA			
1 ヤマハグリスA (耐水性)			(税別)
908906991000	50g	¥452	¥430
908906991100	250g	¥1,239	¥1,180
●ウレア系増ちょう剤を使用した万能グリス (耐熱性向上)			
●高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。			
●マリン用に耐塩水性を向上させています。			
●用途：水、海水等が浸透する船外機、水のシール性の必要なモーター駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。			
●ちょう度No.2グレード(265～295)、滴点250℃			



YAMAHA			
2 ヤマハグリスD (耐塩水腐食性)			(税別)
908906992000		¥536	¥510
●耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。			
●特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリスです。			
●特殊ポリマーの働きで強靱な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。			
●用途：船外機のプロペラジョイント部の潤滑。			
●ちょう度 No.0のグレード(355～385) (グリスAよりもやわらかい)			



MAXIMA			
3 ウォータープルーフグリス			(税別)
MX-5316	454g	¥1,470	¥1,400
●低温から高温まで常に安定した潤滑効果を発揮する高性能リチウム配合多目的グリス			
●極限時でも金属表面に粘着し、確実に耐水性を固守			
●ジェットスキー・トレーラー・スノーモービル・ATV・バイク・車等の各部品に対し耐海水・耐摩耗・耐過重・耐熱・防薬品・防酸化・防湿・防錆等に威力を発揮し確実に各部を守ります。			
●ディスクブレーキの超高温にも最適です。			



5 防錆潤滑剤 WD-40			
A 32515	382ml 1本	¥1,311	¥1,249
51025	382ml 24本セット	¥31,500	¥30,000
B 50029	3.8L 1缶	¥6,561	¥6,249
C 50030	アブリケーター	¥1,050	¥1,000
●防錆効果：金属の表面に水分が存在している時でも、水の下に入り込み保護被膜を形成し、錆を抑えます。			
●潤滑効果：保護被膜が接触抵抗を減らし、潤滑効果を発揮します。			
●洗浄効果：金属などの表面に付着しているオイル等の汚れの下に入り込み、表面を洗浄することができます。			



KURE/CRC			
6 防錆・接点復活剤			(税別)
93215	180ml	¥735	¥700
●金属表面から水分を徹底的に除去する電気装置用防錆、接点復活剤です。			
●水の3分の1の表面張力と優れた浸透力で極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透し、スプレーするだけで金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い皮膜を形成、水との接触を防ぎます。すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。			



4 エビノックグリス			
Q2WSZY000A0	400g	¥588	¥560
■マリンジェットのドライブ用指定グリス			
■低臭気万能極圧型グリス			
■ちょう度 No.0 グレード(362)			
■滴点193℃			
■使用温度範囲 -20℃～120℃			
【特長】			
●耐荷重性能(極圧性)、給油性能、耐熱性、機械的安定性、酸化安定性、耐水性が優れている。			
●金属を腐食しない。			
●公害対策を十分配慮したグリスです。			
【性状】			
●淡かった色の万能型			
●リチウム石けん基を使用したグリス			
※キャップの色は異なります。			



5 XP-S シンセティックグリス			
A 293550010	400g	¥3,570	¥3,400
●テフロン配合で、防水性が高く水に溶けにくい多目的グリスです。			
B SRX-046	グリスガン	¥3,675	¥3,500
●BRP(SEA DOO)純正グリスにフィットします。			



VALVOLINE			
6 耐水グリス・グリスガン			(税別)
A 02386	グリス	220g	¥1,416
B 02385	グリスガン		¥4,800



7 ベアリンググリス			
23258	284g	¥1,890	¥1,800
●耐塩、耐蝕を必要とするベアリングウインチ等にご使用下さい。			
※ 6 ⑥グリスガンにセットできます。			



YAMAHA			
8 グリーススプレー(耐水性)			(税別)
907907400900	280ml	¥1,575	¥1,500
■第3石油類 ■アルミ缶			
●長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現下さい。			
●スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。			



EVERS			
9 グリーススプレー			(税別)
02468	300ml	¥1,365	¥1,300
●耐熱性、耐水性、酸化安定性にすぐれ、苛酷な条件下でも使用できます。			
●モーター内部や注油しにくい箇所にも簡単にスプレーできるノズル付			

ドックアクセサリー

G.P.S・魚群探知機

安全備品
船舶検査

係船用具

コンパス
航海用器具

無線機
アンテナ

電装品

内装品

外装品

トーイング
ボート

船体保護
船台

操舵装置
船体制御

燃料タンク
回

エンジン&
ドライブ

マリンオイル
添加剤

メンテナンス

フィッシング

ミニポート

船外機
エレキ

セーリング

YAMAHA

1

グリース WR NO.2

(税別)

907907404600

250g

¥1,470

¥1,400

■使用温度範囲 -20℃↔180℃

■外観：褐色粘ちょう状

■混和ちょう度：280

■滴点：260℃以上

●船外機オイルポンプのオイルシールリップ部等に使用

●Caスルフォネートコンプレックスを増ちょう剤とした最新の多目的グリースです。

●10万回混和後のちょう度変化が小さい。(液化しにくい)

●水で洗い流されにくい。(油分が分離しにくい)

●優れた耐摩耗性や耐荷重性を発揮する。

●過酷な環境下での錆止め持続性がある。

●水に沈むタイプで、二硫化モリブデングリースに替わる次世代の環境にやさしいグリース

YAMAHA

2

キャブクリーナー (業務用)

(税別)

907907402900

4L

¥8,400

¥8,000

■危険物表示：第4類第2石油類 (水溶性)

●強力で洗浄力に優れた原液タイプの化学洗浄剤です。

●キャブレター及び、吸入排気系統に固着する不純有害物を除去。(キャブレターを液の中へ浸すだけでOK)

●1～2時間で汚れが剥離します。

●長時間使用すると塗装が取れる場合があります。

●ガソリン：クリーナー＝7：3で使用

YAMAHA

3

ヤマルーブ
スーパーキャブレター クリーナー
(泡タイプ)

(税別)

907934007300

500ml

¥1,890

¥1,800

●キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。

●泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。

●ゴム部品、樹脂部品には使用しないでください。

4

クリンビュー キャブレタークリーナー
Pro CC480

(税別)

99280

480ml

¥1,050

¥1,000

●エンジンの吸入系統、燃焼室にたまったカーボン・ガム状物質を速やかに剥離・溶解し、エンジン性能を回復させるクリーナーです。

●使いやすいエアゾールタイプで、泡状の状態で噴射されます。

●細かい場所や手の届きにくい場所への噴射に最適なストロータイプのアダプター付です。

YAMAHA

5

オイルクリーナー (業務用)

(税別)

907907402200

500ml

¥1,260

¥1,200

■第4類第1石油類 (非水溶性) ■スチール缶

●脱脂洗浄剤 / 金属表面に付着した油脂類、金属粉、塩分等の汚れを化学洗浄剤としてエアゾールのガス圧の相乗効果によりすばやく簡単に洗い落とします。

●環境にやさしいタイプ (フロン・トリクロロエタ未使用)

●ウエスでふきとるタイプです。(出張修理に便利です)

YAMAHA

6

ヤマルーブ オイルクリーナー

(税別)

907934008200

840ml

¥1,680

¥1,600

■第4類第1石油類 (非水溶性) ■スチール缶

■2wayノズル採用

●脱脂洗浄剤 / 金属表面に付着した油脂類、金属粉、塩分等の汚れを化学洗浄剤としてエアゾールのガス圧の相乗効果によりすばやく簡単に洗い落とします。

●環境にやさしいタイプ (フロン・トリクロロエタ未使用)

●ウエスでふきとるタイプです。(出張修理に便利です)

7

フューエルスタビライザー
& コンディショナー

(税別)

QW7YSK001001

12oz (355ml)

¥1,260

¥1,200

■第4類第2石油類、危険等級II

■引火点：11.0℃、沸点82.2℃

●マリンジェットに燃料を長期に入れたまま、保管する際の添加剤です。

●ガソリンの劣化を防ぎ、燃料系統をクリーンに保ち、腐蝕を抑えます。

●4ストローク及び触媒付きモデルのMJの必需品です。

●長期保管の際は燃料 1Lに対し本剤 8mlを入れて使います。

SEA-DOO

8

OIL-STORAGE

(税別)

413711600

350g

¥2,205

¥2,100

●保管中のエンジン・パーツ類の腐食防止や防錆に効果を発揮します。

9

速乾性潤滑剤

(税別)

24207

170ml

¥1,386

¥1,320

24208

470ml

¥3,308

¥3,150

●デュボン社製Krytoxを使用し、速乾性でべとつきがなく表面にコーティングされ防水効果もあります。基本的な潤滑剤としてワックス、オイル、テフロンなどより長持ちし効果もあります。

●C/12

1 FRP補修剤 (税別)				
Ⓐ	02500	2kgキット	¥8,295	¥7,900
Ⓑ	99421	1kgキット	¥4,515	¥4,300
キット内容				
キットⒶ				
品名	容量			
樹脂	2kg			
硬化剤	50cc			
ポリエステルパテ	200g			
ガラスマット	2×1m			
ウールローラー	75mm			
へら木	1本			
洗浄アセトン	1L			
ポリスボイト	10cc用			
キットⒷ				
品名	容量			
樹脂	1kg			
硬化剤	10cc			
ガラスマット	1×1m			
ウールローラー	75mm			
洗浄アセトン	500cc			
ポリスボイト	10cc			

2

ミッシュマッシュ(FRP接着用パテ)

(税別)

Q5WWSK002005

1kg

¥2,835

¥2,700

Q5WWSK002006

5kg

¥11,865

¥11,300

Q5WWSK002007

20kg

¥45,150

¥43,000

02510

硬化剤 100cc

¥630

¥600

■硬化時間：25℃で冬10～30分、夏60～80分

■引張強度：50kg/平方センチメートル

■第4類第2石油類

●船体とデッキの取付、FRP、木、ウレタンフォームの接着に適しています。

●あらゆるFRP成型品の接着及び充てんに使用できます。

●硬化剤1 (カヤメック、パーメックetc)をまぜて使用します。

3

プレミアムフィラー

(税別)

93055

容量：946ml
付属品：硬化剤(22cc)

¥5,460

¥5,200

●仕上がり品質と作業性を追及した本格的な製品と補修方法です。

●FRP補修を実施している業者向けプロの中のプロ用補修製品です。

●吃水線の上部、下部のFRP、木材、アルミや鉄面の充填と面出し剤です。

●乾燥が早く30分で研磨が出来ます。

●3M社特製のガラスパルス(中空ガラス球)が入っているため研磨面出しが大変容易です。

●ハルやデッキその他部品にも使用できます。

単品パーツ (税別)				
02501	樹脂	2kg	¥3,360	¥3,200
02509	樹脂	4kg	¥6,300	¥6,000
02531	樹脂	20kg パラフィン入り	¥16,800	¥16,000
32476	樹脂	20kg パラフィン無し	¥16,695	¥15,900
02502	硬化剤	50cc	¥546	¥520
02510	硬化剤	100cc	¥840	¥800
97151	硬化剤	200cc	¥1,050	¥1,000
02506	洗浄アセトン	1L	¥1,470	¥1,400
97150	アセトン	16L	¥7,350	¥7,000
02503	ポリエステルパテ	200g	¥630	¥600
02504	ガラスマット	2m×1m	¥1,575	¥1,500
02505	ウールローラー	75mm	¥1,050	¥1,000
02507	ポリスボイト	10cc	¥630	¥600
02508	へら木		¥147	¥140

4

プリスターアンドフィラー

(税別)

93058

容量：473ml
付属品：硬化剤(22cc)

¥4,200

¥4,000

●ファイバーグラスの丸のみ削り跡の充填に使用します。

●微細なガラス繊維が含まれているので強度があります。

●乾燥が早く作業性に優れています。

●水の浸透に高い耐性を持っています。

7

フューエルスタビライザー
& コンディショナー

(税別)

QW7YSK001001

12oz (355ml)

¥1,260

¥1,200

■第4類第2石油類、危険等級II

■引火点：11.0℃、沸点82.2℃

●マリンジェットに燃料を長期に入れたまま、保管する際の添加剤です。

●ガソリンの劣化を防ぎ、燃料系統をクリーンに保ち、腐蝕を抑えます。

●4ストローク及び触媒付きモデルのMJの必需品です。

●長期保管の際は燃料 1Lに対し本剤 8mlを入れて使います。

8

OIL-STORAGE

(税別)

413711600

350g

¥2,205

¥2,100

●保管中のエンジン・パーツ類の腐食防止や防錆に効果を発揮します。

9

速乾性潤滑剤

(税別)

24207

170ml

¥1,386

¥1,320

24208

470ml

¥3,308

¥3,150

●デュボン社製Krytoxを使用し、速乾性でべとつきがなく表面にコーティングされ防水効果もあります。基本的な潤滑剤としてワックス、オイル、テフロンなどより長持ちし効果もあります。

●C/12

5

SMC船体の表面補修用セット

(税別)

J50180001

¥6,825

¥6,500

■セット内容：エポキシパテA、B(各340g)、グラスクロス、スキージ、ヘラ、カップ

●FRPの補修もできます。

6

シーカフレックス291

(税別)

Ⓐ GRP_Q7WMSK352601

黒 310ml

¥1,260

¥1,200

■カラー：ホワイト、ブラック

■容量：310ml

■タッチフリータイム：35分

■1梱包入数：カートリッジは全タイプ12本です。

■塗装可能

●シリコンよりも強力な接着剤です。

●汎用タイプのポリウレタン系1成分形弾性接着剤で、耐水性が要求される箇所でのシーリング施工に用いられます。

●乾燥後-40～+90度の温度に適應します。

Ⓑ Q5WMSK352619

専用スプリングガン

¥2,835

¥2,700

●シーカフレックスを充填する道具です。

7

シーカフレックス 295UVカートリッジ

(税別)

Ⓐ Q5WMSK352603

黒 310ml

¥2,625

¥2,500

●UVアクリル等の樹脂やガラスの接着に効果的です。

●高い紫外線抵抗のあるポリウレタン系1成分弾性接着シーリング剤です。

●ガラスやアクリルガラスのダイレクトグレー징ングやジョイント部のシーリング用です。

●タッチフリータイム：35分

●塗装可能

●乾燥後-40～+90度の温度に適應します。

■使用量目安

施行する幅×高さ	施工できる長さ
5×2.5mm	25M
8×5mm	8M
10×7.5mm	4M

Ⓑ Q5WMSK352619

専用スプリングガン

¥2,835

¥2,700

●シーカフレックスを充填する道具です。

ドックアクセサリー
G.P.S・魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ
セーリング

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

288

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

289

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 航海用器具
無線機 アンテナ
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 目盛り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機 エレキ
セーリング



※写真は1105B商品です。

YAMAHA

1

ヤマハボンド5 合成ゴム(溶剤タイプ)

(税別)

908900514400	白色	100g	¥1,523	¥1,450
--------------	----	------	--------	--------

■粘度(25℃)：3.5pa-s ■比重(25℃)：0.92
■使用温度：-40～150℃
※液状ガスケット1105Bと同等品となります。

- 塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成。
- 振動のはげしい接合面にも効果あり。



LOC TITE

4

ネジ配管シール剤

(税別)

98685	575	50ml	¥1,953	¥1,860
-------	-----	------	--------	--------

■破壊/脱出トルク(Nm)：7 ■使用温度：-55～150度
■色：白 ■C/10個

●一般金属ねじ配管継手用で、テフロンが含まれており、締め付け時のカジリがありません。高粘度でチキントロビック性なので大口径でも即シール性が有り、また低強度タイプで、通常工具で取りはずしが可能です。



LOC TITE

7

ねじのゆるみ止め用接着剤

(税別)

28181	低強度222	¥3,465	¥3,300
24481	中強度242	¥3,465	¥3,300
98684	中強度243	¥3,465	¥3,300
21076	高強度277	¥3,465	¥3,300

■容量：50ml C/10個

222	242	243	271	277
-----	-----	-----	-----	-----

推奨ネジ径	M12以下	M6～M20	M6～M20	M25以下	M50以下
破壊/脱出トルク(N・m)	6/4	12/5	20/7	28/31	32/32
温度範囲(℃)				－55～150	
色(蛍光性有)	紫		青		赤



LOC TITE

2

液状シリコンガスケット 5699

(税別)

Q5WNLT000003	100g	¥1,953	¥1,860
--------------	------	--------	--------

■仕様

主成分	シリコン(オキシムタイプ)
色	グレー
粘度	ペースト
タックフリータイム	15分
硬度ショアA	58
伸び率(%)	160
引張強度(N/平方mm)	3.0

■特長

- 一液性室温硬化(オキシム硬化タイプ)
- 低揮発性
- 高モジュラス/高強度
- 高粘度
- 耐オイル・不凍液性に優れている
- 接着性に優れている
- 世界標準品
- フランジシール用平面密封剤
- 第4第3石油類



LOC TITE

5

ネジ配管シール剤スティックタイプ

(税別)

28182		¥2,310	¥2,200
-------	--	--------	--------

■容量：19g ■破壊/脱出トルク(Nm)：46
■使用温度：-55～150度 ■色：白 ■C/10個

●ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入りです。

●液状やペースト状では塗布が難しい箇所への使用に適しています。

●低強度のシール剤で取り外しが容易です。



LOC TITE

8

錆び転換剤

(税別)

26660	エクステンダストリートメント	¥3,465	¥3,300
-------	----------------	--------	--------

■容量：290gスプレー

●赤錆の表面に塗布し、化学反応によって防錆効果の高い黒色皮膜を形成する錆び転換剤です。1回塗りで効果を発揮します。

●皮膜形成後は、上塗り塗料を直接塗り重ねる事が可能です。



LOC TITE

3

フランジ用シール剤

(税別)

98686	515(一般用)	50ml	¥3,675	¥3,500
28185	5127(異種フランジ用)	50ml	¥4,200	¥4,000
24480	518(アルミ用)	300ml	¥13,335	¥12,700

■使用温度：-55～150度
■フランジ適用ギャップ：<0.5mm
■C/10個

●ギヤーケース、ポンプ、熱交換器、コンプレッサーエンジンなどあらゆる種類の金属フランジに適用する、成形ガスケットに代わる液状シール剤です。

●表面さず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部分の剛性を向上させます。

●34.5MPaまで耐圧試験評価済み。

●硬化後も柔軟性を有しています。



YAMAHA

6

ガスケットマーカ(液状ガスケット剤)

(税別)

907907402800	25ml	¥2,940	¥2,800
--------------	------	--------	--------

■一液性 ■無溶剤、無収縮の嫌気性シール剤
■第4類アルコール類

●従来の成形ガスケットに代わる液性室温硬化タイプの液状ガスケット剤です。

●クランクケース・フランジ面に塗布し、組みつけられることで、完全硬化後は優れた耐薬品性、シール性を発揮。

●使用方法は、使用面を脱脂・洗浄後、ビート状に切れ目なく塗布し組み付けます。硬化は通常(20～50℃)で1～3時間で完全に硬化



LOCTITE

1

アンダーウォーターリペア

(税別)

Q5WNLT000015	113g	¥3,465	¥3,300
--------------	------	--------	--------

(エポキシ補修材)

- 容量：113gスティック
■色(硬化後)：白
■耐熱温度：150℃
■引張剪断強度：4.8
■可使時間：2分
■固着時間：5分
■硬化時間：1時間
■第4類第3石油類
- パテ上で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、灌漑、海洋船舶関係に最適です。
- ギャップ充填性、硬化性、耐衝撃性、耐水性に優れ、プラスチック接着、金属接着、ヤスリかけ処理、塗装処理可能です。

4

生地補修シールキット TEAR AID

(税別)

26322	タイプA スモールキット	¥1,785	¥1,700
26323	タイプA ロール	¥5,565	¥5,300
26324	タイプB スモールキット	¥1,785	¥1,700
26325	タイプB ロール	¥5,565	¥5,300

■セット内容
スモールキット：シール(7.6×30cm、2.2×2.2cm、3.5×3.5cm 各1枚)
ロールタイプ：ロール(7.6cm×1.5m)

- 伸縮性が高い半透明の補修パッチです。
- 水や紫外線に強く、強力な接着力で、色々な材質に貼り付ける事が出来、貼り付け面の伸び縮みに柔軟に対応します。
- タイプAは、オーニングやボートカバーなどのキャンバス生地、インフレーターブルボートやテントなどのナイロンやラバー、プラスチックにも使用できます。また、ウェア類の裂けやほつれの応急処置用にも最適。
- タイプBは、ビニール専用です。(トーイングチューブインナー)
- 使用方法は、補修面の脱脂を行い、パッチを適当な大きさに切り、貼り付けるだけです。



LOCTITE

2

メタルマジックスチール

(税別)

28187	32314	¥3,150	¥3,000
-------	-------	--------	--------

- 容量：113g
■色：灰色
■耐熱温度：121度
- スティック状のスチール入りエポキシ補修剤です。
- 一部を切り取りよく練り、洩れの生じたパイプや設備に充填します。
- 10分で硬化しますので、緊急時の金属補修用に最適です。



LOCTITE

3

アルミニウムパテ

(税別)

98689	97463	454g	¥20,790	¥19,800
-------	-------	------	---------	---------

■容量：454gキット
■色：アルミ色
■硬化時間：6時間
■C/6

●アルミ入りのエポキシ補修剤で、アルミ製品の再生や補修に利用できます。

●錆のない仕上げ面を形成します。

●高粘性(パテ状)な為へら塗りが可能です。

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修

船底塗料 塗料
クリーナー ワックス
ソルトアウェイ
防錆 潤滑
補修